

તમને અને તમારા
કાર્ગોને
સુરક્ષિત રાખે છે



નવું સુપર કેરી ESP® સાથે



મિનિ ટ્રક સેગમેન્ટમાં પ્રથમ#

3 years **100 000 km**
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS



ESP® લપસવા અને પલટી જવાથી બચાવે છે.
જેનાથી તમે વળાંકો પર સ્થિર રહી શકો છો.



ESP® ભીની સપાટી, કાંકરી, બરફ અથવા
છૂટક માટી પર સારી પકડ માટે સ્કીડિંગ ઘટાડે છે.



જ્યારે ટ્રક લપસણી સપાટી પર શરૂ થાય છે,
ત્યારે ESP® એન્જિન પાવર અને બ્રેકિંગને નિયંત્રિત રાખીને
વધુ પડતાં વ્હીલ સ્લિપેજને અટકાવે છે.



હાઇવે સ્પીડ પર ESP® અચાનક બ્રેકિંગ દરમિયાન
વધુ સારું નિયંત્રણ આપે છે, અસ્થિરતાને અટકાવે છે.

ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણો

મોડેલ વેરિઅન્ટ્સ		પેટ્રોલ	પેટ્રોલ ચેસિસ** (અપૂર્ણ રીતે ખનલ વાહન)	CNG	CNG ચેસિસ** (અપૂર્ણ રીતે ખનલ વાહન)
વિશિષ્ટતાઓ	એન્જિન	એડવાન્સ K-સિરીઝ ક્યુઅલ જેટ, ક્યુઅલ VVT	એડવાન્સ K-સિરીઝ ક્યુઅલ જેટ, ક્યુઅલ VVT	એડવાન્સ K-સિરીઝ ક્યુઅલ જેટ, ક્યુઅલ VVT	એડવાન્સ K-સિરીઝ ક્યુઅલ જેટ, ક્યુઅલ VVT
	મહત્તમ શક્તિ	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm	52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm
	મહત્તમ ટોર્ક	104.4 Nm@2900 rpm	104.4 Nm@2900 rpm	95 Nm@2800 rpm	95 Nm@2800 rpm
	એન્જિન ક્ષમતા	1197 cc	1197 cc	1197 cc	1197 cc
ટ્રાન્સમિશન	ક્યુઅલ વિતરણ	MPFI	MPFI	MPFI	MPFI
	પ્રકાર	5MT	5MT	5MT	5MT
	ગિયરબોક્સ	5 આગળ અને 1 રિવર્સ	5 આગળ અને 1 રિવર્સ	5 આગળ અને 1 રિવર્સ	5 આગળ અને 1 રિવર્સ
	ક્લચ	સિગલ પ્લેટ ડ્રાય ફિક્શન	સિગલ પ્લેટ ડ્રાય ફિક્શન	સિગલ પ્લેટ ડ્રાય ફિક્શન	સિગલ પ્લેટ ડ્રાય ફિક્શન
બ્રેક	ફ્રન્ટ	વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક બ્રેક	વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક બ્રેક	વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક બ્રેક	વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક બ્રેક
	પાછળનો ભાગ	ડ્રમ બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક
	આગળ	કોઇલ સ્પ્રિંગ સાથે MacPherson સ્ટ્રટ	કોઇલ સ્પ્રિંગ સાથે MacPherson સ્ટ્રટ	કોઇલ સ્પ્રિંગ સાથે MacPherson સ્ટ્રટ	કોઇલ સ્પ્રિંગ સાથે MacPherson સ્ટ્રટ
	પાછળ	લીફ સ્પ્રિંગ રિજિડ એક્સલ	લીફ સ્પ્રિંગ રિજિડ એક્સલ	લીફ સ્પ્રિંગ રિજિડ એક્સલ	લીફ સ્પ્રિંગ રિજિડ એક્સલ
સસ્પેન્શન અને સ્ટીયરિંગ	સ્ટીયરિંગ	મેન્યુઅલ-રેક અને પિનિયન	મેન્યુઅલ-રેક અને પિનિયન	મેન્યુઅલ-રેક અને પિનિયન	મેન્યુઅલ-રેક અને પિનિયન
	ટાયર	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR
	વ્હીલ અને ટાયર				
માપન	લંબાઈ	800 mm	3800 mm	3800 mm	3800 mm
	પહોળાઈ	1562 mm	1562 mm	1562 mm	1562 mm
	ઊંચાઈ	1883 mm	1883 mm	1883 mm	1883 mm
	વ્હીલ બેઝ	2110 mm	2110 mm	2110 mm	2110 mm
	આગળનો ટ્રેક	1345 mm	1345 mm	1345 mm	1345 mm
	પાછળનો ટ્રેક	1330 mm	1330 mm	1330 mm	1330 mm
	ડેકની લંબાઈ	2183 mm	NA	2183 mm	NA
	ડેકની પહોળાઈ	1488 mm	NA	1488 mm	NA
	ડેકની ઊંચાઈ	300 mm	NA	300 mm	NA
	ટર્નિંગ રિજિડિટી	4.3 m	4.3 m	4.3 m	4.3 m
	ટોચની ગતિ	80 km/h	80 km/h	80 km/h	80 km/h
	ગ્રેડિયન્ટિટી	34%	34%	34%	34%
વજન	GVW	1620 kg	1620 kg	1620 kg	1620 kg
	કર્બ	870 kg	775 kg	990 kg	895 kg
	પેલોડ	750 kg	NA	630 kg	NA
	બેઠક ક્ષમતા	ડ્રાઈવર + 1	ડ્રાઈવર + 1	ડ્રાઈવર + 1	ડ્રાઈવર + 1
ક્ષમતા	ધંધણ રાંકી	30L	30L	CNG સિલિન્ડર (પાણી સમકક્ષ) = 70L (35 લિટર x 2) ગેસોલિન = 5L (કટોકટી ઉપયોગ માટે)	CNG સિલિન્ડર (પાણી સમકક્ષ) = 70L (35 લિટર x 2) ગેસોલિન = 5L (કટોકટી ઉપયોગ માટે)

સાધનોની યાદી	પ્રકાર	પેટ્રોલ	પેટ્રોલ ચેસિસ** (અપૂર્ણ રીતે ખનલ વાહન)	CNG	CNG ચેસિસ** (અપૂર્ણ રીતે ખનલ વાહન)
ખાણ	હેન્ડલ સાથે ટેઈલગેટ ખોલવાનું કાર્ય	S		S	
	ટેઈલગેટ ચેઈન	S		S	
	બિન્ડશિલ્ડ વોશર સાથે ફ્રન્ટ વાઈવર (2-સ્પીડ)	S	S	S	S
	ORVM (ડ્રાઈવર અને કો-ડ્રાઈવર)	S	S	S	S
	સ્પેર ટાયર	S	S	S	S
	દોરડાના ફુક્સ	S		S	
	મડ ફ્લેપ (આગળ)	S	S	S	S
	રીઅર ફ્રેન્ડર	S		S	
	ફ્રન્ટ બોડી ગ્રાફિક્સ			S	S
	સાઈડ બોડી ગ્રાફિક્સ			S	S
ઇન્ટિરિયર (આરામ, સુવિધા અને ઉપયોગિતા)	કેબિન મુખ્ય લાઈટ (2-મોડિફિકેશન)	S	S	S	S
	ડ્રાઈવર સાઈડ સન વિઝર	S	S	S	S
	ડ્રાઈવર સાઈડ પોકેટ	S	S	S	S
	સ્લાઈડિંગ બેક વિન્ડો	S	S	S	S
	સહાયક ગ્રિપ (ડ્રાઈવર અને કો-ડ્રાઈવર)	S	S	S	S
	બોટલ હોલ્ડર	S	S	S	S
	ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ અપર ટ્રે (2 નંબર)	S	S	S	S
	12V એક્સેસરી સોકેટ	S	S	S	S
	ફ્લોર કાર્પેટ	S	S	S	S
	3-સ્પોક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ	S	S	S	S
^સુરક્ષા સુવિધાઓ	સ્લાઈડિંગ ડ્રાઈવર સીટ	S	S	S	S
	સીટ બેલ્ટ (પાછું ખેંચી શકાય તેવું)	S	S	S	S
	લોકિંગ ગલ્વ બોક્સ (ચાવી સાથે)	S	S	S	S
	હેડલેમ્પ લેવલિંગ	S	S	S	S
	સ્ટીયરિંગ લોક	S	S	S	S
	પ્રતિબિંબિત ટેપ (આગળ)	S	S	S	S
	પ્રતિબિંબિત ટેપ (પાછળ)	S		S	
	પ્રતિબિંબિત આગળ (સફેદ)	S	S	S	S
	પ્રતિબિંબિત પાછળ (લાલ)	S		S	
	પ્રથમ સહાય ક્રીટ	S	S	S	S
	ચેતવણી બ્રિડોળ	S	S	S	S
	જોખમ લેમ્પ	S	S	S	S
	ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક	S	S	S	S
	ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ (ESP®)	S	S	S	S
	ABS+EBD	S	S	S	S
	સ્ટેપની લોક જોગવાઈ	S	S	S	S
	બેટરી લોક જોગવાઈ	S	S	S	S
	અગ્નિશામક			S	S
	પાછળ પાર્કિંગ સેન્સર સિસ્ટમ	S	S	S	S
	સીટ બેલ્ટ રિમાઇન્ડર (ડ્રાઈવર અને કો-ડ્રાઈવર)	S	S	S	S
	એન્જિન ઇમોબિલાઇઝર	S	S	S	S

ડીલર સ્ટેમ્પિંગ ઓરિયા

બેટાલિક સિલ્કી સિલ્વર

સોલિડ વ્હાઇટ

બેટાલિક ગ્લિસ્ટર્નિંગ ગ્રે

બોડી કલર વિકલ્પો

S-CNG + પેટ્રોલ

CNG + 5L ઇમરજન્સી પેટ્રોલ રાંકી

PETROL

વધુ વિગતો માટે સંપર્ક કરો | ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 102 1800
અમારી મુલાકાત અહીં લો: <https://www.marutisuzukicommercial.com/super-carry>

Maruti Suzuki ઇન્ડિયા લિમિટેડ, નોટિસ વિના ક્રિમતો, રંગો, ઉપકરણો, સ્પષ્ટીકરણો, વેરિઅન્ટ્સમાં ફેરફાર કરવાનો અને મોડેલો બંધ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. ચિત્રોમાં બતાવેલ એસેસરીઝ અને સુવિધાઓ પ્રમાણભૂત સાધનોનો ભાગ ન પણ હોય, અને તે વેરિઅન્ટ પ્રમાણે અલગ-અલગ હશે. વિવિધ-વિશિષ્ટ સુવિધાઓ માટે, સાધનોની સૂચિનો સંદર્ભ લો. કાગળ પર છાપકામને કારણે બતાવેલ રંગો વાસ્તવિક બોડીના રંગોથી અલગ હોઈ શકે છે. ઉપયોગમાં લેવાયેલી છબીઓ ફક્ત ચિત્રણના હેતુ માટે છે. *3 વર્ષ અથવા 100 000 km, જે વહેતું હોય તે. નિયમો અને શરતો લાગુ. સર્જનાત્મક વિક્ષયલાઇઝેશન. વાહન પર કાળો કાચ લાઈટિંગ ઇફેક્ટને કારણે છે. બતાવેલ સુવિધાઓ અને એસેસરીઝ પ્રમાણભૂત ફિટમેન્ટનો ભાગ ન પણ હોય શકે. *15 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ JATO ડાયનેમિક્સના અભ્યાસ પર આધારિત, જે 2 ટન કરતા ઓછા અથવા તેના બરાબર GVW ધરાવતા તમામ ફ્યૂલ ટાઈપના સેગમેન્ટ વાહનો માટે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. ESP એ Mercedes-Benz Group AG નો નોંધાયેલ ટ્રેડમાર્ક છે.

**કેબ ચેસિસ વેરિઅન્ટ્સ માટે, માલિકના મેન્યુઅલમાં આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર એપ્લિકેશન બોડી બનાવવી પડશે. ^સુરક્ષા સુવિધાઓની કામગીરી અંગે વિગતો માટે, કૃપા કરીને માલિકના મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લો.

MARUTI SUZUKI ઇન્ડિયા લિમિટેડ, પ્લોટ નં. 1, નેલ્સન મહેલા રોડ, વસંત કુંજ, નવી દિલ્હી - 110070, ટેલિફોન: 011-46781000.