

आप और आपके कार्गो को रखे सुरक्षित



ESP® वाला नया सुपर कैरी



ELECTRONIC
STABILITY
PROGRAM

मिनी ट्रक की श्रेणी में
पहली बार #

3 years

100 000 km
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS



मोड़ों पर सुपर सेफ्टी

ESP® वाहन को मोड़ों पर फिसलने और पलटने से बचाते हुए उसका संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।



फिसलन भरी सड़कों पर सुपर सेफ्टी

ESP® वाहन को गीली सड़कों, बजरी, बर्फ या गीली मिट्टी वाली सड़कों पर बेहतर पकड़ बनाने में मदद करते हुए उसके रपटने की संभावना कम करता है।



गीली सड़कों सुपर ग्रिप

ESP® फिसलन भरी सड़क पर ट्रक की इंजन पॉवर और ब्रेकिंग को नियंत्रित करते हुए पहियों का अधिक फिसलना रोकता है।



हाईवे के ऊपर तेज़ गति पर सुपर सेफ्टी

ESP® हाईवे के ऊपर तेज़ गति पर वाहन चलाने के दौरान अचानक ब्रेक लगाने पर बेहतर नियंत्रण देते हुए वाहन का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

तकनीकी विवरण

मॉडल वेरिएंट	पेट्रोल	पेट्रोल चेसिस** (वाहन पूरी तरह से निर्मित नहीं है)	CNG	CNG चेसिस** (वाहन पूरी तरह से निर्मित नहीं है)
ब्यौरा	इंजन	उन्नत K-सीरीज़ डब्लू जेट, डब्लू VVT	उन्नत K-सीरीज़ डब्लू जेट, डब्लू VVT	उन्नत K-सीरीज़ डब्लू जेट, डब्लू VVT
	सबसे अधिक पॉवर	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm
	सबसे अधिक टॉर्क	104.4 Nm@2900 rpm	104.4 Nm@2900 rpm	95 Nm@2800 rpm
	इंजन क्षमता	1197 cc	1197 cc	1197 cc
	इंधन वितरण	MPFI	MPFI	MPFI
ट्रांसमिशन	प्रकार	5MT	5MT	5MT
	गियरबॉक्स	5 फॉर्वर्ड और 1 रिवर्स	5 फॉर्वर्ड और 1 रिवर्स	5 फॉर्वर्ड और 1 रिवर्स
	क्लच	सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन	सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन	सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन
ब्रेक	फ्रंट	वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक	वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक	वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक
	रियर	ड्रम ब्रेक	ड्रम ब्रेक	ड्रम ब्रेक
सस्पेंशन और स्टीयरिंग	फ्रंट	MacPherson स्ट्रट और साथ में कॉइल स्प्रिंग	MacPherson स्ट्रट और साथ में कॉइल स्प्रिंग	MacPherson स्ट्रट और साथ में कॉइल स्प्रिंग
	रियर	लीफ स्प्रिंग रिजिड एक्सल	लीफ स्प्रिंग रिजिड एक्सल	लीफ स्प्रिंग रिजिड एक्सल
	स्टीयरिंग	मैनुअल - रेक और पिनिनयन	मैनुअल - रेक और पिनिनयन	मैनुअल - रेक और पिनिनयन
पहिया और टायर	टायर	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR
माप	लंबाई	800 mm	3800 mm	3800 mm
	चौड़ाई	1562 mm	1562 mm	1562 mm
	ऊंचाई	1883 mm	1883 mm	1883 mm
	व्हील बेस	2110 mm	2110 mm	2110 mm
	फ्रंट ट्रेक	1345 mm	1345 mm	1345 mm
	रियर ट्रेक	1330 mm	1330 mm	1330 mm
	डेक की लंबाई	2183 mm	NA	NA
	डेक की चौड़ाई	1488 mm	NA	1488 mm
	डेक की ऊंचाई	300 mm	NA	300 mm
	लॉन्ग रेंडियस	4.3 m	4.3 m	4.3 m
	अधिकतम गति	80 km/h	80 km/h	80 km/h
प्रदर्शन	ग्रेडिबिलिटी	34%	34%	34%
	GVW	1620 kg	1620 kg	1620 kg
	कर्व	870 kg	775 kg	990 kg
वज़न	पेलोड	750 kg	NA	630 kg
	बैठने की क्षमता	चालक + 1	चालक + 1	चालक + 1
	फ्यूल टैंक	30L	30L	CNG सिलेंडर (पानी के बराबर) =70L (35Lx2) पेट्रोल = 5L (आपातकालीन उपयोग के लिए)

उपकरण सूची	वेरिएंट	पेट्रोल	पेट्रोल चेसिस** (वाहन पूरी तरह से निर्मित नहीं है)	CNG	CNG चेसिस** (वाहन पूरी तरह से निर्मित नहीं है)
एक्स्टीरियर	हैडल के साथ टेलगेट खोलना	S		S	
	टेलगेट चेन				
	फ्रंट वाइपर (2-स्पीड), विंडशील्ड वॉशर के साथ	S	S	S	S
	ORVM (चालक और सह-चालक)		S	S	S
	स्टेप्पी	S	S	S	S
	रोप हुक	S		S	
	मड फ्लेप (फ्रंट)	S	S	S	S
	रियर फेडर	S		S	
	फ्रंट बॉडी ग्राफिक्स			S	S
	साइड बॉडी ग्राफिक्स			S	S
इंटीरियर (आराम, सुविधा और उपयोग)	केबिन में लाइट (2-पोज़ीशन)	S	S	S	S
	ड्राइवर साइड सन वाइज़र	S	S	S	S
	ड्राइवर साइड पॉकेट	S	S	S	S
	स्लाइडिंग बैक विंडो	S	S	S	S
	असिस्ट ग्रिप (चालक और सह-चालक)	S	S	S	S
	बीटल होल्डर	S	S	S	S
	इंस्ट्रुमेंट पैनल अपर ट्रे (2 संख्या)	S	S	S	S
	12V एक्सेसरी सॉकेट	S	S	S	S
	फ्लोर कारपेट	S	S	S	S
	3-स्पीक स्टीयरिंग व्हील	S	S	S	S
*सुरक्षा विशेषताएं	स्लाइडिंग ड्राइवर सीट	S	S	S	S
	सीट बेल्ट (रीट्रैक्टेबल)	S	S	S	S
	लॉकिंग ग्लव बॉक्स (चाबी के साथ)	S	S	S	S
	हेडलैप लेवलिंग	S	S	S	S
	स्टीयरिंग लॉक	S	S	S	S
	रिफ्लेक्टिव टेप (फ्रंट)	S	S	S	S
	रिफ्लेक्टिव टेप (रियर)	S		S	
	रिफ्लेक्टर फ्रंट (सफेद)	S	S	S	S
	रिफ्लेक्टर रियर (लाल)	S		S	
	फर्स्ट-एड किट	S	S	S	S
	वॉर्निंग ट्रार्यंगल	S	S	S	S
	हज़ार्ड लेप	S	S	S	S
	फ्रंट डिस्क ब्रेक	S	S	S	S
	इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP*)	S	S	S	S
	ABS+EBD	S	S	S	S
	स्टेप्पी लॉक का प्रावधान	S	S	S	S
	बैटरी लॉक का प्रावधान	S	S	S	S
	अग्निशामक			S	S
	रियर पार्किंग सेंसर प्रणाली	S	S	S	S
	सीट बेल्ट रिमाइंडर (चालक और सह-चालक)	S	S	S	S
	इंजन इमोबिलाइज़र	S	S	S	S

डीलर स्टाम्पिंग एरिया

मेटलिक सिल्की सिल्वर

सॉलिड व्हाइट

मेटलिक ग्लिसनिंग ग्रे

S-CNG + पेट्रोल

CNG + 5L इमर्जेंसी पेट्रोल टैंक

PETROL

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें | टोल फ्री नंबर: 1800 102 1800

यहां पधारें: <https://www.marutisuzukicommercial.com/super-carry>

Maruti Suzuki इंडिया लिमिटेड, बिना किसी सूचना के कीमतें, रंग, उपकरण, विवरण, वेरिएंट बदलने और मॉडल बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखती है. हो सकता है कि तस्वीरों में दिखाए गए सामान और फीचर्स मानक उपकरण का हिस्सा नहीं हों और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग हों. वेरिएंट-विशिष्ट सुविधाओं के लिए, उपकरण सूची देखें. दिखाए गए रंग कागज पर छपाई के कारण वास्तविक बॉडी रंगों से भिन्न हो सकते हैं. प्रयुक्त तस्वीरें केवल चित्रण के उद्देश्य से हैं. *3 साल या 100 000 किमी जो भी पहले आए. नियम और शर्तें लागू. रचनात्मक प्रस्तुति. प्रकाश प्रभाव के कारण वाहन के कांच काले रंग के दिखाई दे सकते हैं. हो सकता है कि दिखाए गए फीचर्स और एक्सेसरीज़ मानक फिटमेंट का हिस्सा नहीं हों. " यह अध्ययन 15 जनवरी 2025 को JATO Dynamics द्वारा किया गया था और जो 2 टन या उससे कम सकल वाहन भार GVW वाले सभी फ्यूल टाइप सेगमेंट के वाहनों पर केंद्रित था. ESP , Mercedes-Benz Group AG का पंजीकृत ट्रेडमार्क है.

**कैब-चेसिस वेरिएंट के लिए, ऐप्लीकेशन बॉडी को ओनर्स मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए. *सुरक्षा सुविधाओं के कार्यप्रणाली संबंधी विवरण के लिए कृपया ओनर्स मैनुअल को देखें.

MARUTI SUZUKI इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070, फोन: 011-46781000.