

तुम्हाला आणि तुमच्या
मालाला ठेवतो
सुरक्षित



नवीन सुपर कॅरी, ESP® सह




मिनी ट्रक सेगमेंटमध्ये
पहिल्यांदाच#

3 years 100 000 km
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS



वळणांवर सुपर सुरक्षितता

ESP® वाहन घसरण्याला आणि उलटण्याला प्रतिबंध करते
आणि वळणांवर तुम्हाला ठेवते सुरक्षित.



ओल्या रस्त्यांवर सुपर ग्रीप

ESP® जेव्हा ट्रक निसरड्या रस्त्यांवरून जात असतो तेव्हा
इंजिनच्या पॉवरचे आणि ब्रेकिंगचे नियंत्रण करून
ESP® चाके जास्त घसरणे टाळते.



निसरड्या रस्त्यावर सुपर सेफ्टी

ओल्या पृष्ठभागांवर, खडीवर, बर्फावर किंवा
मातीवर जास्त चांगली ग्रीप देऊन ESP® ट्रक घसरण्यास
प्रतिबंध करते.



जास्त वेग असताना सुपर सुरक्षितता

हायवेवर वेगाने जात असताना अचानक ब्रेक
लावल्यास ESP® जास्त नियंत्रण देते,
त्यामुळे ट्रक अस्थिर होणे टाळले जाते.

तांत्रिक तपशील

मॉडेलचे प्रकार	पेट्रोल	पेट्रोल चासिस** (अपूर्ण असलेले वाहन)	CNG	CNG चासिस** (अपूर्ण असलेले वाहन)
तपशील	इंजिन	अंडव्हान्ड K-सिरीज ड्युएल जेट, ड्युएल VVT	अंडव्हान्ड K-सिरीज ड्युएल जेट, ड्युएल VVT	अंडव्हान्ड K-सिरीज ड्युएल जेट, ड्युएल VVT
	कमाल पॉवर	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm
	कमाल टॉर्क	104.4 Nm@2900 rpm	104.4 Nm@2900 rpm	95 Nm@2800 rpm
	इंजिनची क्षमता	1197 cc	1197 cc	1197 cc
ट्रान्समिशन	इंधन वितरण	MPFI	MPFI	MPFI
	प्रकार	5MT	5MT	5MT
	गियर बॉक्स	5 फॉरवर्ड आणि 1 रिव्हर्स	5 फॉरवर्ड आणि 1 रिव्हर्स	5 फॉरवर्ड आणि 1 रिव्हर्स
	क्लच	सिंगल प्लेट ड्युय फिक्शन	सिंगल प्लेट ड्युय फिक्शन	सिंगल प्लेट ड्युय फिक्शन
ब्रेक	फ्रंट	व्हेटीलेटेड डिस्क ब्रेक	व्हेटीलेटेड डिस्क ब्रेक	व्हेटीलेटेड डिस्क ब्रेक
	रिअर	ड्रम ब्रेक	ड्रम ब्रेक	ड्रम ब्रेक
	फ्रंट	MacPherson स्ट्रट कोर्डल स्पिंगसह	MacPherson स्ट्रट कोर्डल स्पिंगसह	MacPherson स्ट्रट कोर्डल स्पिंगसह
	रिअर	लीफ स्पिंग रिजिड अॅक्सल	लीफ स्पिंग रिजिड अॅक्सल	लीफ स्पिंग रिजिड अॅक्सल
सस्पेन्शन आणि स्टीअरींग	स्टीअरींग	मॅन्युअल - रॅक आणि पिलियन	मॅन्युअल - रॅक आणि पिलियन	मॅन्युअल - रॅक आणि पिलियन
	व्हील आणि टायर	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR
	लांबी	800 mm	3800 mm	3800 mm
	रुंदी	1562 mm	1562 mm	1562 mm
मोजमाप	उंची	1883 mm	1883 mm	1883 mm
	व्हील बेस	2110 mm	2110 mm	2110 mm
	फ्रंट ट्रॅक	1345 mm	1345 mm	1345 mm
	रिअर ट्रॅक	1330 mm	1330 mm	1330 mm
	डेकची लांबी	2183 mm	NA	2183 mm
	डेकची रुंदी	1488 mm	NA	1488 mm
	डेकची उंची	300 mm	NA	300 mm
	टर्निंग रेडीयस	4.3 m	4.3 m	4.3 m
	कमाल वेग	80 km/h	80 km/h	80 km/h
	ग्रेडेबिलिटी	34%	34%	34%
वजन	GVW	1620 kg	1620 kg	1620 kg
	कर्व	870 kg	775 kg	990 kg
	पेलोड	750 kg	NA	630 kg
	आसन्न क्षमता	ड्रायव्हर + 1	ड्रायव्हर + 1	ड्रायव्हर + 1
क्षमता				
	इंधनाची टाकी	30L	30L	CNG सिलेंडर (पाण्याच्या समकक्ष) =70L (35Lx2) गॅसोलिन = 5L (आपत्कालीन वापरासाठी)

इक्विपमेंटची यादी	प्रकार	पेट्रोल	पेट्रोल चासिस** (अपूर्ण असलेले वाहन)	CNG	CNG चासिस** (अपूर्ण असलेले वाहन)
बाह्यदर्शी भाग	टेलगेट ओपनिंग फंक्शन हँडलसह	S		S	
	टेलगेट चेन	S		S	
	फ्रंट वायपर (2-स्पीड) विंडशिल्ड वॉशरसह	S	S	S	S
	ORVM (ड्रायव्हर आणि को-ड्रायव्हर)	S	S	S	S
	अतिरिक्त टायर	S	S	S	S
	रोप हूक्स	S		S	
	मड पॅलेप (फ्रंट)	S	S	S	S
	रिअर फेडर	S		S	
	फ्रंट बॉडी ग्राफिक्स			S	S
	साईड बॉडी ग्राफिक्स			S	S
अंतर्गत भाग (आराम, सोय आणि उपयुक्तता)	केबिन में लार्ईट (2-पोजिशन)	S	S	S	S
	ड्रायव्हरच्या बाजूचे सन व्हायझर	S	S	S	S
	ड्रायव्हरच्या बाजूचे पॉकेट	S	S	S	S
	स्लायडिंग बॅक खिडकी	S	S	S	S
	असिस्ट ग्रीप (ड्रायव्हर आणि को-ड्रायव्हर)	S	S	S	S
	बॉटल होल्डर	S	S	S	S
	इन्स्ट्रुमेंट पॅनल अप्पर ट्रे (2 नग)	S	S	S	S
	12V अॅक्सेसरी सॉकेट	S	S	S	S
	फ्लोअर कार्पेट	S	S	S	S
	3-स्पीक स्टीअरींग व्हील	S	S	S	S
^सुरक्षा वैशिष्ट्ये	स्लायडिंग ड्रायव्हर सीट	S	S	S	S
	सीट बेल्ट्स (मागे घेता येणारे)	S	S	S	S
	लॉकिंग ग्लोव्ह बॉक्स (फिल्लीसह)	S	S	S	S
	हेडलॅप लेव्हलिंग	S	S	S	S
	स्टीअरींग लॉक	S	S	S	S
	रिफ्लेक्टरीव्ह ट्रेप (फ्रंट)	S	S	S	S
	रिफ्लेक्टरीव्ह ट्रेप (रिअर)	S		S	
	रिफ्लेक्टर फ्रंट (पॉडरा)	S	S	S	S
	रिफ्लेक्टर रिअर (लाल)	S		S	
	प्रथमोपचार किट	S	S	S	S
	वॉनिंग टूंगल	S	S	S	S
	धोखाचा दिवा	S	S	S	S
	फ्रंट डिस्क ब्रेक	S	S	S	S
	इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्रॅम (ESP^)	S		S	S
	ABS+EBD	S	S	S	S
	स्टेपनी लॉक प्रोव्हिजन	S	S	S	S
	बॅटरी लॉक प्रोव्हिजन	S	S	S	S
	अग्निशामक			S	S
	रिअर पार्किंग सेन्सर सिस्टीम	S	S	S	S
	सीट बेल्ट रिमाइंडर (ड्रायव्हर आणि को-ड्रायव्हर)	S		S	S
	इंजिन इमर्जीब्रेक	S	S	S	S

डीलर स्टॉपिंग एरिया



मेटॅलिक सिल्व्ही सिल्व्हर



सॉलिड व्हाईट



मेटॅलिक ग्लीसनिंग ग्रे

S-CNG + पेट्रोल

CNG + 5L आपत्कालीन पेट्रोलची टाकी

PETROL

अधिक तपशिलासाठी संपर्क साधा | टोल फ्री क्र.: 1800 102 1800

आम्हाला येथे भेट द्या: <https://www.marutisuzukicommercial.com/super-carry>

Maruti Suzuki इंडिया लिमिटेड पूर्वसूचनेशिवाय किमती, रंग, इक्विपमेंट, स्पेसिफिकेशन्स, प्रकार बदल करण्याचा आणि मॉडेल्स बंद करण्याचा अधिकार राखून ठवते. दर्शवलेली वैशिष्ट्ये आणि अॅक्सेसरीज स्टँडर्ड फिटमेंटचा भाग नसू शकतात आणि प्रकारानुसार बदलू शकतात. प्रकारानुसार वैशिष्ट्यांसाठी, इक्विपमेंटची यादी पहा. कागदवर छापल्यामुळे दाखवलेले रंग प्रत्यक्ष बॉडीच्या रंगांपेक्षा वेगळे असू शकतात. चित्रे केवळ उदाहरणादाखल दिलेली आहेत. *3 वर्ष किंवा 100 000 km, जे आधी असेल ते. वाहनावरील काळ्या काचेची छता लायटिंग परिणामामुळे आहे. दर्शवलेली वैशिष्ट्ये आणि अॅक्सेसरीज स्टँडर्ड फिटमेंटचा भाग नसू शकतात. ^सर्व पर्यूल टाइप सेगमेंटमधील 2 टन किंवा त्यापेक्षा कमी GVW असलेल्या वाहनांसाठी 15 जानेवारी 2025 रोजीच्या JATO डायनॅमिक्स अभ्यासावर आधारित. ESP हा Mercedes-Benz Group AG चा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे.

***कॅब चासिस प्रकारांसाठी, मालकाच्या मॅन्युअलमध्ये असलेल्या सूचनांनुसार ऑलिकेशन बॉडी फॅब्रिकेट करायची आहे. ^सुरक्षा वैशिष्ट्यांच्या कार्याच्या तपशिलासाठी, कृपया मालकाचे मॅन्युअल वाचा.

MARUTI SUZUKI इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नवी दिल्ली – 110070, टेलिफोन 011-46781000.