

ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ



ESP® ସହିତ ନୂତନ ସୁପର କ୍ୟାରୀ



ମିନି ଟ୍ରକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ
ପ୍ରଥମ#

3 years

100 000 km
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS



କୋଣରେ ସୁପର ସୁରକ୍ଷା

ESP® ଖସିଯିବା ଏବଂ ଓଲଟିପଡ଼ିବାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ,
ତଥା ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ।



ସ୍ଲିପର୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସୁପର ସୁରକ୍ଷା

ESP® ଓଡ଼ା ପୃଷ୍ଠ, ବଜିରୀ, ଡୁଷାର କିମ୍ବା ଢିଲା ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ
ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଖସିଯିବାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।



ଓଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାସ୍

ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଖସିଯିବା ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ,
ତେବେ ESP® ଇଞ୍ଜିନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରେକିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି
ଟ୍ରକ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ।



ଭଲ ଗତିରେ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା

ହାଇଡ୍ରୋ ଗତିରେ, ESP® ହଠାତ୍ ବ୍ରେକିଂ ଲଗାଇବା ସମୟରେ
ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥିରତାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାଏ।

ବୈଷୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ

ମଡେଲ ବ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ		ପେଟ୍ରୋଲ୍	ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟୋପିସ୍** (ଅସ୍ଥଗୁଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ବାହର)	CNG	CNG ଟୋପିସ୍** (ଅସ୍ଥଗୁଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ବାହର)
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଗୁଡ଼ିକ	ଇଞ୍ଜିନ	ଉନ୍ନତ K-ସିରିଜ୍ ଟୁଆଲ୍ ଡେଡ୍, ଟୁଆଲ୍ VVT	ଉନ୍ନତ K-ସିରିଜ୍ ଟୁଆଲ୍ ଡେଡ୍, ଟୁଆଲ୍ VVT	ଉନ୍ନତ K-ସିରିଜ୍ ଟୁଆଲ୍ ଡେଡ୍, ଟୁଆଲ୍ VVT	ଉନ୍ନତ K-ସିରିଜ୍ ଟୁଆଲ୍ ଡେଡ୍, ଟୁଆଲ୍ VVT
	ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm	52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm
	ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ୍	104.4 Nm@2900 rpm	104.4 Nm@2900 rpm	95 Nm@2800 rpm	95 Nm@2800 rpm
	ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟମଟା	1197 cc	1197 cc	1197 cc	1197 cc
	ଇନ୍ଜନ କିଟରଣ	MPFI	MPFI	MPFI	MPFI
ଗ୍ରାହ୍ୟମସନ୍	ପ୍ରକାର	5MT	5MT	5MT	5MT
	ଗିୟରବକ୍ସ	5 ଫରୱାର୍ଡ ଏବଂ 1 ରିଭର୍ସ	5 ଫରୱାର୍ଡ ଏବଂ 1 ରିଭର୍ସ	5 ଫରୱାର୍ଡ ଏବଂ 1 ରିଭର୍ସ	5 ଫରୱାର୍ଡ ଏବଂ 1 ରିଭର୍ସ
	କ୍ଲଚ୍	ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରାଏ ପ୍ରିକ୍ଲନ୍	ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରାଏ ପ୍ରିକ୍ଲନ୍	ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରାଏ ପ୍ରିକ୍ଲନ୍	ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରାଏ ପ୍ରିକ୍ଲନ୍
ବ୍ରେକ୍	ସମ୍ବନ୍ଧ	ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍	ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍	ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍	ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍
	ଗିୟର	ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍
ସମ୍ବେନସନ ଏବଂ ସ୍ଟିୟରିଂ	ସମ୍ବନ୍ଧ	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ଟପସିନ ଷ୍ଟର୍	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ଟପସିନ ଷ୍ଟର୍	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ଟପସିନ ଷ୍ଟର୍	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ଟପସିନ ଷ୍ଟର୍
	ଗିୟର	ଲିଫ୍ଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ରିଟର୍ଡ୍ ଆକ୍ସେଲ୍	ଲିଫ୍ଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ରିଟର୍ଡ୍ ଆକ୍ସେଲ୍	ଲିଫ୍ଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ରିଟର୍ଡ୍ ଆକ୍ସେଲ୍	ଲିଫ୍ଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ରିଟର୍ଡ୍ ଆକ୍ସେଲ୍
	ସ୍ଟିୟରିଂ	ମାନ୍ୟୁଆଲ୍ - ରାକ୍ ଓ ପିନସ୍	ମାନ୍ୟୁଆଲ୍ - ରାକ୍ ଓ ପିନସ୍	ମାନ୍ୟୁଆଲ୍ - ରାକ୍ ଓ ପିନସ୍	ମାନ୍ୟୁଆଲ୍ - ରାକ୍ ଓ ପିନସ୍
ଫୁଲ୍ ଡିଆଲ୍ ଏବଂ ଟାୟାର୍	ଟାୟାର୍	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR
	ଲମ୍ବ	3800 mm	3800 mm	3800 mm	3800 mm
	ଓସାର	1562 mm	1562 mm	1562 mm	1562 mm
	ଉଚ୍ଚତା	1883 mm	1883 mm	1883 mm	1883 mm
	ଟୁଲ୍ ଡେସ୍	2110 mm	2110 mm	2110 mm	2110 mm
	ଆଗ ଟାୟାର୍	1345 mm	1345 mm	1345 mm	1345 mm
	ପଛ ଟାୟାର୍	1330 mm	1330 mm	1330 mm	1330 mm
	ଟେକ୍ସର ଡାଉରା	2183 mm	NA	2183 mm	NA
	ଟେକ୍ସର ପ୍ରସ୍ଥ	1488 mm	NA	1488 mm	NA
	ଟେକ୍ସର ଉଚ୍ଚତା	300 mm	NA	300 mm	NA
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	ବର୍ଷ- ସ୍ପ୍ରିଡ୍	80 km/h	80 km/h	80 km/h	80 km/h
	ଗ୍ରେଡିଂକ୍ଲିଟି	34%	34%	34%	34%
ଓଜନ	G/VW	1620 kg	1620 kg	1620 kg	1620 kg
	କର୍ବ	870 kg	775 kg	990 kg	895 kg
	ପେଲୋଡ୍	750 kg	NA	630 kg	NA
	ବସିବା ସମତା	ଡ୍ରାଇଭର୍ + 1	ଡ୍ରାଇଭର୍ + 1	ଡ୍ରାଇଭର୍ + 1	ଡ୍ରାଇଭର୍ + 1
ଷ୍ଟମଟା	ଟେଲ ଟାଙ୍କି	30L	30L	CNG ସିଲିଣ୍ଡର୍ (ଜଳ ସମାନ୍ତରାଳ) =70L (35Lx2) ବ୍ୟାସୋଲିନ୍ = 5L (ଜରୁରିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ)	CNG ସିଲିଣ୍ଡର୍ (ଜଳ ସମାନ୍ତରାଳ) =70L (35Lx2) ବ୍ୟାସୋଲିନ୍ = 5L (ଜରୁରିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ)

ଉପକରଣ ବାଲିକା	ବାରିଆଣ୍ଟ	ପେଟ୍ରୋଲ୍	ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟୋପିସ୍ ** (ଅସ୍ଥଗୁଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ବାହର)	CNG	CNG ଟୋପିସ୍ ** (ଅସ୍ଥଗୁଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ବାହର)
ଏକ୍ସଟେରିଅର୍	ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରେଫ୍ ଖୋଲିବା ଫଙ୍କସନ୍	S		S	
	ଟେଲିଗ୍ରେଫ୍ ଡେଡ୍	S		S	
	ସିଣ୍ଡି ଶିଫ୍ଟ୍ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଆଗ ଖାଇପର୍ (2-ସ୍ପିଡ୍)	S	S	S	S
	ORVM (ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ କୋ-ଡ୍ରାଇଭର୍)	S	S	S	S
	ସ୍ପେୟାର ଟାୟାର୍	S	S	S	S
	ଗ୍ଲୋବ୍ ଟୁଲ୍ସ	S		S	
	ମର୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସ୍	S	S	S	S
	ଗିୟର ଫେଣ୍ଡର୍	S		S	
	ଆଗ ବଡ଼ ଗ୍ରାପିକ୍ସ			S	S
	ସାଇଡ୍ ବଡ଼ ଗ୍ରାପିକ୍ସ			S	S
ଇଣ୍ଟେରିୟର (ଆରାମ, ସୁବିଧା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା)	କ୍ୟାଟିନ ମେନ୍ ଲାଇଟ୍ (2-ପୋଜିସନ୍)	S	S	S	S
	ଡ୍ରାଇଭର୍ ପାର୍ଟ୍ ସିଟ୍ ଭାଇଜର୍	S	S	S	S
	ଡ୍ରାଇଭର୍ ପାର୍ଟ୍ ପକେଟ୍	S	S	S	S
	ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାଜ୍ ସିଟ୍	S	S	S	S
	ଆସିଷ୍ଟ୍ ଡ୍ରିଫ୍ (ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ କୋ-ଡ୍ରାଇଭର୍)	S	S	S	S
	ବଟଲ୍ ହୋଲଡର୍	S	S	S	S
	ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅପର ଟ୍ରେ (2ଟି)	S	S	S	S
	12V ଆକ୍ସେସରୀ ସକେଟ୍	S	S	S	S
	ଫୋନ୍ କାର୍ଡେଡ୍	S	S	S	S
	3-ସ୍ପୋକ୍ ସ୍ଟିୟରିଂ ହୁଲ୍	S	S	S	S
*ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ	ସିଡ୍ ବେଲ୍ଟ୍ (ପଛକୁ ଫୋରୋ ପୋଷ୍ୟ)	S	S	S	S
	ଲକ୍ସ ଗ୍ଲୋବ୍ ବାକ୍ସ (ବାଡି ସହିତ)	S	S	S	S
	ଡେଡ୍‌ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଲେଉଟିଂ	S	S	S	S
	ସ୍ଟିୟରିଂ ଲକ୍	S	S	S	S
	ରିମ୍ବ୍ରେକ୍ସ୍ ଟେପ୍ (ଆଗ)	S	S	S	S
	ରିମ୍ବ୍ରେକ୍ସ୍ ଟେପ୍ (ପଛ)	S		S	
	ଆଗ ରିମ୍ବ୍ରେକ୍ସ୍ (ଧଳା)	S	S	S	S
	ପଛ ରିମ୍ବ୍ରେକ୍ସ୍ (ଲାଲ୍)	S		S	
	ପ୍ରାଥମିକ ବିଶିଷ୍ଟ କିଟ୍	S	S	S	S
	ଖାଣ୍ଡି ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍	S	S	S	S
	ଡ୍ରାଇଭର୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍	S	S	S	S
	ଆଗ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍	S	S	S	S
	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ଟେରିଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (ESP*)	S	S	S	S
	ABS+EBD	S	S	S	S
	ଝେପନୀ ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	S	S	S	S
	ବ୍ୟାଚେରା ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	S	S	S	S
	ଫାୟର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗ୍‌ଇସର୍			S	S
	ଗିୟର ପାକ୍ ସେନସର ସିଷ୍ଟମ୍	S	S	S	S
	ସିଡ୍ ବେଲ୍ଟ୍ (ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ କୋ-ଡ୍ରାଇଭର୍)	S	S	S	S
	ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇମୋବିଲାଇଜର୍	S	S	S	S

ଡିଲର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏରିଆ

ବଡି କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍







ମେଟାଲିକ୍ ସିଲଭର୍ ସିଲଭର୍

ସଲିଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍

ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲୁସେନିଂ ଗ୍ରେ

S-CNG + ପେଟ୍ରୋଲ୍

CNG + 5L ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ

ପେଟ୍ରୋଲ୍

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ନିଃଶୁଳ୍କ ନମ୍ବର: 1800 102 1800

ଆମକୁ ଏଠାରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ: <https://www.marutisuzukicommercial.com/super-carry>

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଲୋଗୋସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ମୂଲ୍ୟ, ରଙ୍ଗ, ଉପକରଣର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଏବଂ ବ୍ୟାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବା ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ ରଖେ । ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ମାନକ ଉପକରଣର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇନପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହେବ । ବାରିଆଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକରଣ ବାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ । କାରଜରେ ମୁଦ୍ରଣ ପୋର୍ଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତ ବଡି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । *3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 100 000 କିମି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିବ । ସର୍ଭିସ ଓ ନିୟମାବଳି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ସୁଜନଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟାୟନ । ଏହି ଯାନରେ ବ୍ଲୁକ୍ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଲାଇଟିଙ୍ଗ୍ ଏଫେକ୍ଟ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲିଜ୍ ମାନକ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଅଂଶ ହୋଇନପାରେ । *ଏଥିସହିତ 15 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ JATO ବାଇନାମିକ୍ସର ଅଧିୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି, ଯାହା 2 ଟେନର କମ୍ କିମ୍ବା ଟାଠାରୁ ସମାନ GVW ଥିବା ସମସ୍ତ ଇନ୍ଜନ ପ୍ରକାରର ଯାନ ପାଇଁ ଆସେମ୍ବଲି କରାଯାଇଥିଲା । ESP ମସିଚିକ୍-ବେଞ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ AGର ପଞ୍ଜିକୃତ ଟ୍ରେଡ୍‌ମାର୍କ ଅଟେ ।

**କ୍ୟାବ୍ ଟୋପିସ୍ ବାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ନିକେସନ୍ ବଡିକୁ ଓନ୍‌ଲି ମାନ୍ୟୁଆଲ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । *ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଓନ୍‌ସ୍ ମାନ୍ୟୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ଲଟ୍ ନଂ.1, ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ରୋଡ୍, ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - 110070, ଦୂରଭାଷ. 011-46781000.