

আপনাকে এবং
আপনার পণ্যসম্ভারকে
নিরাপদ রাখে



ESP® সহ নিউ সুপার ক্যারি



মিনি ট্রাক সেগমেন্টে
প্রথম#

3 years **100 000 km**
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS



চরম নিরাপত্তা প্রতি কোণে

ESP® পিছলে যাওয়া এবং উল্টে যাওয়া রোধ করে,
বাঁকের চারপাশে আপনাকে স্থিতিশীল রাখে।



পিচ্ছিল রাস্তায় অত্যন্ত নিরাপদ

ESP® জল, নুড়ি, অথবা নরম মাটিতে ভালোভাবে
আঁকড়ে ধরার জন্য পিছলে যাওয়া হ্রাস করে।



ভেজা রাস্তায় সুপার গ্রিপ

যখন ট্রাকটি পিচ্ছিল পৃষ্ঠে চালু করা হয়,
তখন ESP® ইঞ্জিনের শক্তি এবং ব্রেকিং নিয়ন্ত্রণ করে,
যাতে চাকা অতিরিক্ত পিছলে না যায়।



উচ্চ গতিতে সুপার সেফটি

হাইওয়েতে উচ্চ গতিতে, ESP® আকস্মিক ব্রেকিং
এবং অস্থিরতা রোধ করতে সক্ষম।



প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ

মডেল ভেরিয়েন্ট	পেট্রোল	পেট্রোল চ্যামিস** (অসম্পূর্ণভাবে নিমিত যানবাহন)	CNG	CNG চ্যামিস** (অসম্পূর্ণভাবে নিমিত যানবাহন)
স্পেসিফিকেশন	ইঞ্জিন সর্বোচ্চ শক্তি সর্বোচ্চ টর্ক ইঞ্জিনের ক্ষমতা জ্বালানি বিতরণ	আডভান্সড K-সিরিজ ডুয়াল জেট, ডুয়াল VVT 59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm 104.4 Nm@2900 rpm 1197 cc MPFI	আডভান্সড K-সিরিজ ডুয়াল জেট, ডুয়াল VVT 59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm 104.4 Nm@2900 rpm 1197 cc MPFI	আডভান্সড K-সিরিজ ডুয়াল জেট, ডুয়াল VVT 52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm 95 Nm@2800 rpm 1197 cc MPFI
ট্রান্সমিশন	প্রকার গিয়ারবক্স ক্লাচ	5টি ফরওয়ার্ড এবং 1টি রিভার্স একক প্লেট ড্রাই ফ্রিকশন ডেবিলিটেড ডিস্ক ব্রেক	5টি ফরওয়ার্ড এবং 1টি রিভার্স একক প্লেট ড্রাই ফ্রিকশন ডেবিলিটেড ডিস্ক ব্রেক	5টি ফরওয়ার্ড এবং 1টি রিভার্স একক প্লেট ড্রাই ফ্রিকশন ডেবিলিটেড ডিস্ক ব্রেক
ব্রেক	সামনের পিছনের	ড্রাম ব্রেক ড্রাম ব্রেক	ড্রাম ব্রেক ড্রাম ব্রেক	ড্রাম ব্রেক ড্রাম ব্রেক
সাসপেনশন এবং স্টিয়ারিং	সামনের পিছনের স্টিয়ারিং	কয়েল স্প্রিং সহ ম্যাকফারসন স্ট্রুট লিফ স্প্রিং রিজিড অ্যাক্সেল ম্যানুয়াল-ব্রাক এবং পিনিয়ন	কয়েল স্প্রিং সহ ম্যাকফারসন স্ট্রুট লিফ স্প্রিং রিজিড অ্যাক্সেল ম্যানুয়াল-ব্রাক এবং পিনিয়ন	কয়েল স্প্রিং সহ ম্যাকফারসন স্ট্রুট লিফ স্প্রিং রিজিড অ্যাক্সেল ম্যানুয়াল-ব্রাক এবং পিনিয়ন
চাকা এবং টায়ার	টায়ার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা চাকার ভিত্তি সামনের ট্র্যাক পিছনের ট্র্যাক ডেকের দৈর্ঘ্য ডেকের প্রস্থ ডেকের উচ্চতা টার্নিং রেডিয়াস	155R13 LT 8PR 3800 mm 1562 mm 1883 mm 210 mm 1345 mm 1330 mm 2183 mm 1488 mm 300 mm 4.3 m	155R13 LT 8PR 3800 mm 1562 mm 1883 mm 210 mm 1345 mm 1330 mm 2183 mm 1488 mm 300 mm 4.3 m	155R13 LT 8PR 3800 mm 1562 mm 1883 mm 210 mm 1345 mm 1330 mm 2183 mm 1488 mm 300 mm 4.3 m
কর্মক্ষমতা	সর্বোচ্চ গতি গ্রেডবিলিটি	80 km/h 34%	80 km/h 34%	80 km/h 34%
ওজন	GVW কার্ব বহন ক্ষমতা	1620 kg 870 kg 750 kg	1620 kg 775 kg NA	1620 kg 990 kg 630 kg
ক্ষমতা	আসন ক্ষমতা জ্বালানি ট্যাঙ্ক	ড্রাইভার + 1 30L	ড্রাইভার + 1 30L	ড্রাইভার + 1 CNG সিলিন্ডার (জেলের সমতুল্য) = 70L (35Lx2) গ্যাসোলিন = 5L (জেরুর বাবগারের জন্য)

সরঞ্জাম তালিকা	বিকল্প	পেট্রোল	পেট্রোল চ্যামিস** (অসম্পূর্ণভাবে নিমিত যানবাহন)	CNG	CNG চ্যামিস** (অসম্পূর্ণভাবে নিমিত যানবাহন)
বার্ষিক	হ্যান্ডেল সহ টেলিমেট থথালার কার্যকারিতা	S		S	
	টেলিমেট চেইন	S		S	
	ইউইডশিড ওয়াশার সহ সামনের ওয়াইপার (2-গতি)	S	S	S	S
	ORVM (ড্রাইভার এবং সহ-ড্রাইভার)	S	S	S	S
	স্পেয়ার টায়ার	S	S	S	S
	রোপ হুক	S		S	
	ম্যাড ফ্ল্যাপ (সামনের)	S	S	S	S
	পিছনের ফেডার	S		S	
	সামনের বডি গ্রাফিক্স		S	S	S
	সাইড বডি গ্রাফিক্স		S	S	S
ইন্টেরিয়র (আরাম, সুবিধা এবং উপযোগিতা)	কেবিনের প্রধান আলো (2-অবস্থানে)	S	S	S	S
	ড্রাইভার সাইড পান ডিজার	S	S	S	S
	ড্রাইভার সাইড পকেট	S	S	S	S
	স্মারিডিং ব্যাক উইভো	S	S	S	S
	অ্যাসিস্টেড গির্প (ড্রাইভার এবং সহ-ড্রাইভার)	S	S	S	S
	বোতল ধারক	S	S	S	S
	ইন্ট্রুমেন্ট প্যানেল উপরের ছেঁ (2 নম্বর)	S	S	S	S
	12V অ্যাকসেসরি সকেট	S	S	S	S
	ফ্লোর কার্পেট	S	S	S	S
	3-স্পোক স্টিয়ারিং হুইল	S	S	S	S
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমূহ	স্মারিডিং ড্রাইভার সিট	S	S	S	S
	সিট বেল্ট (খোলা যায়)	S	S	S	S
	লুফিং গ্লাভ বক্স (চারি সহ)	S	S	S	S
	হেডল্যাম্প লেভেলিং	S	S	S	S
	স্টিয়ারিং লক	S	S	S	S
	প্রতিফলিত টেম (সামনে)	S	S	S	S
	প্রতিফলিত টেম (পিছনে)	S	S	S	S
	প্রতিফলক সামনের (সাদা)	S	S	S	S
	প্রতিফলক পিছনের (লাল)	S	S	S	S
	প্রাথমিক চিকিৎসার কিট	S	S	S	S
সতর্কতামূলক ত্রিভুজ	S	S	S	S	
বিপদ বাতি	S	S	S	S	
সামনের ডিস্ক ব্রেক	S	S	S	S	
ইলেকট্রনিক স্ট্যাবিলিটি প্রোগ্রাম (ESP®)	S	S	S	S	
ABS+EBD	S	S	S	S	
স্টেপনি লক সরবরাহ	S	S	S	S	
ব্যাটারি লক সরবরাহ	S	S	S	S	
অগ্নি নির্বাপক	S	S	S	S	
পিছনের পার্কিং সেন্সর সিস্টেম	S	S	S	S	
সিট বেল্ট রিমাইন্ডার (ড্রাইভার এবং কো-ড্রাইভার)	S	S	S	S	
ইঞ্জিন ইমোবাইলিটার	S	S	S	S	

ডিলার স্ট্যাম্পিং এরিয়া

বডি কালার অপশন



ধাতব সিল্ক সিলভার সলিড হোয়াইট ধাতব চকচকে ধূসর

S-CNG + পেট্রোল

CNG + 5L ইমার্জেন্সি পেট্রোল ট্যাঙ্ক

পেট্রোল

আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন | টোল ফ্রি নম্বর: 1800 102 1800

আমাদের দেখুন: <https://www.marutisuzukicommercial.com/super-carry>

Maruti Suzuki ইন্ডিয়া লিমিটেড, কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই দাম, রঙ, সরঞ্জাম, স্পেসিফিকেশন, ভেরিয়েন্টগুলি পরিবর্তন করার এবং মডেলগুলি বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ছবিগুলিতে দেখানো আনুমানিক ও বৈশিষ্ট্যগুলি স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জামের অংশ নাও হতে পারে ও বৈকল্পিক অনুসারে পৃথক হতে পারে। বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যের জন্য, সরঞ্জামের তালিকাটি দেখুন। কাগজে মুদ্রণের কারণে দেখানো রঙগুলি প্রকৃত বডি রঙের থেকে আলাদা হতে পারে। ব্যবহৃত ছবিগুলি কেবল চিত্রের উদ্দেশ্যে। *3 বছর বা 100 000 km, যেটি আগে হয়। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সূজনমূলক ডিজিটাল ইজেন্সি। আলোর প্রভাবের কারণে গাড়ির কাঁচটি কালো রঙের দেখায়। প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্য এবং আনুমানিকগুলি স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্টের অংশ নাও হতে পারে। #JATO ডাইনামিক্স - এর 15 জানুয়ারী, 2025 তারিখের গবেষণার উপর ভিত্তি করে, যা 2 টনের কম বা সমান GVW সহ সমস্ত ফিউয়েল টাইপ সেগমেন্টের যানবাহনের জন্য পরিচালিত হয়েছিল। ESP হল Mercedes-Benz Group AG-এর নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।

**কার চ্যামিস ভেরিয়েন্টের জন্য, মালিকের ম্যানুয়াল-এর নির্দেশাবলী অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন বডি তৈরি করতে হবে। নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে মালিকের ম্যানুয়ালটি পড়ুন।